


Graspas-V-tegel® type L vlak

De Graspas-V-tegel® type vlak heeft alle voordelen van de Graspastegel®. Deze tegel heeft eveneens één rechte kopse kant, maar is daarnaast nog voorzien van een glad oppervlak en één afgeschuinde kant. Resultaat: door het ontbreken van de karakteristieke ribbels blijft het geluid achterwege. Hierdoor is deze tegel uitermate geschikt voor toepassingen in de buurt van bewoonde gebieden, tevens door de simpele toepassing van een afgeschuinde kant aan de bermzijde creëer je een bermstrook die nog minder snel zal verzakken of kantelen en veiliger is voor de weggebruiker.



Kleuren

Zie

www.vdboschbeton.nl/kleuren

Kwaliteit

Toepassing

wegverbreding

Verwerking

machinaal

Maatvoering

40x60x12 (4,17 st/m² of 2,5 st/m¹)

40x60x15 (4,17 st/m² of 2,5 st/m¹)

Evt. hulpstukken zie website



Verpakkingsoverzicht

Hieronder ziet u een overzicht van de aantallen per pak of laag, vierkante meter en volle vracht. Heeft u een gedrukte versie van het verpakkingsoverzicht? Dan kunt u hier controleren wat de wijzigingen sindsdien zijn.

Machinale verwerking

Graspas-V-tegel® type L vlak

Hoogte 12 cm

2,5 stuks per m¹

Gewicht 49,5 kg. per stuk

32 stuks per pak

4 stuks per laag

pak	stuks	m ¹	ton
1	32	12,8	1,6
2	64	25,6	3,2
3	96	38,4	4,8
4	128	51,2	6,3
5	160	64,0	7,9
20	640	256,0	31,7

Graspas-V-tegel® type L vlak

Hoogte 15 cm

2,5 stuks per m¹

Gewicht 57,5 kg. per stuk

24 stuks per pak

4 stuks per laag

pak	stuks	m ¹	ton
1	24	9,6	1,4
2	48	19,2	2,8
3	72	28,8	4,1
4	96	38,4	5,5
5	120	48,0	6,9
23	552	220,8	31,7