


# Hardtoptegél®

Klinkers  
**5.75**

Deze "heavy duty" tegel is speciaal ontwikkeld voor verhardingen die extreem zwaar worden belast. Door de bijzondere samenstelling is een welhaast onverslijtbare toplaag verkregen. De hardtoptegél kan zonder problemen worden toegepast op scheepswerven, loskaden, haventerreinen en vuilstortplaatsen.



## Kleuren

Zie

[www.vdboschbeton.nl/kleuren](http://www.vdboschbeton.nl/kleuren)

## Kwaliteit

NEN-EN 1338

## Toepassing

zwaar belastbare  
verharding

## Verwerking

handmatig  
machinaal

## Maatvoering

21,8/11,3 (4-zijde halve, 3  
st/m<sup>1</sup>)

21,8/11,3 (5-zijde halve, 5  
st/m<sup>1</sup>)

21,8/11,3x10 (29 st/m<sup>2</sup>,  
sleutelmaat 19,8)

Evt. hulpstukken zie website



 v.d. Bosch Beton\* bv.

Versie 14-03-2025

[www.vdboschbeton.nl](http://www.vdboschbeton.nl)

tel. (0546) 488 555

# Hardtoptegel®

Klinkers  
**5.75a**

|             |          | 10 cm |
|-------------|----------|-------|
| Hele steen  |          | X     |
| Halve steen | 4-zijdig | X     |
|             | 5-zijdig | X     |